

ŚWIETLIK- WYŁAZ DACHOWY POKRYCIE PC16 w ramie z PCV

Wyłaz dachowy umożliwia w łatwy i bezpieczny sposób wyjść na dach ekipom serwisowym i monterskim. Spełnia on jednocześnie rolę świetlika dachowego doświetlając klatkę schodową lub inne pomieszczenia. Siłowniki gazowe zabezpieczają pokrywę przed przypadkowym zamknięciem lub wyrwaniem przez wiatr.

Polecany do pomieszczeń ogrzewanych

Najczęściej stosowanymi wymiarami wyłazów są 80x80 90x90 i 100x100 cm. Wymiary te są dostępne na stanie magazynowym. Na życzenie klienta jest możliwość dostosowanie wymiarów w zależności od potrzeb, wówczas czas oczekiwania na zamówienie jest minimalnie dłuższy.

Parametry wyrobu:

Podstawa prosta o wysokości h=15 cm z laminatu poliestrowego ocieplonej pianką poliuretanową

Pokrycie – Poliwęglan komorowy PC16 mleczny lub przezroczysty o przenikalności cieplnej $U_k=1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Ramka zawiasowa z zamkniętego profilu PCV

Osprzęt do wyłazu dachowego – klamka z kluczykiem (na zamówienie zamknięcie pod kłódkę na zewnątrz lub od wewnątrz) , pochwyty ułatwiające zamknięcie oraz dwie sprężyny gazowe

Cennik

Wymiar w świetle otworu w dachu	Wymiar światła wyłazu (wyjścia)	Cena netto		Cena brutto (23% VAT)	
		H=15 cm	H=30 cm	H=15 cm	H=30cm
60x60	60x60	1 195,00	1 294,00	1 469,85	1 591,62
70x70	70x70	1 238,00	1 352,00	1 522,74	1 662,96
80x80	80x80	1 275,00	1 414,00	1 568,25	1 739,22
90x90	90x90	1 345,00	1 497,00	1 654,35	1 841,31
100x100	80x80	1 361,00	1 527,00	1 674,03	1 878,21
100x100	100x100	1 487,00	1 653,00	1 829,01	2 033,19

Podane ceny są cenami detalicznymi. Przy zakupie większej ilości sztuk udzielamy rabatów



UWAGI:

Podstawy laminatowe należy obrobić (izolacja przeciwwilgociowa)

Po obróbce dekarzkiej świetlik powinien wystawać minimum 15 cm nad połac dachu

Świetliki na podstawach laminatowych dostarczane są złożone gotowe do montażu na obiekcie