

ŚWIETLIK- WYŁĄZ DACHOWY POKRYCIE PC16 EK

Wyłaz dachowy umożliwia w łatwy i bezpieczny sposób wyjść na dach ekipom serwisowym i monterskim. Spełnia on jednocześnie rolę świetlika dachowego doświetlając klatkę schodową lub inne pomieszczenia.

Siłowniki gazowe zabezpieczają pokrywę przed przypadkowym zamknięciem lub wyrwaniem przez wiatr.

Najczęściej stosowanymi wymiarami wyłazów są 80x80 90x90 i 100x100 cm. Wymiary te są dostępne na stanie magazynowym. Na życzenie klienta jest możliwość dostosowanie wymiarów w zależności od potrzeb, wówczas czas oczekiwania na zamówienie jest minimalnie dłuższy.

Parametry wyrobu:

Podstawa prosta o wysokości h=15 cm z laminatu poliestrowego ocieplonej pianką poliuretanową

Pokrycie – poliwęglan o grubości 16mm o przenikalności cieplnej $U_k=1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ mleczny lub przezroczysty

Ramka zawiasowa z aluminium niemalowana z przekładką termiczną zapobiegającą przemarzaniu.

Osprzęt do wyłazu dachowego – klamka z kluczykiem (na zamówienie zamknięcie pod kłódkę na zewnątrz lub od wewnątrz), pochwyt ułatwiający zamknięcie oraz dwie sprężyny gazowe

Cennik

Wymiar w świetle otworu w dachu	Wymiar światła wyłazu (wyjścia)	Cena netto		Cena brutto (23% VAT)	
		H=15 cm	H=30 cm	H=15 cm	H=30cm
60x60	60x60	1 120,00	1 206,00	1 377,60	1 483,38
70x70	70x70	1 171,00	1 271,00	1 440,33	1 563,33
80x80	80x80	1 225,00	1 347,00	1 506,75	1 656,81
90x90	90x90	1 318,00	1 451,00	1 621,14	1 784,73
100x100	80x80	1 301,00	1 447,00	1 600,23	1 779,81
100x100	100x100	1 523,00	1 668,00	1 873,29	2 051,64

Podane ceny są cenami detalicznymi. Przy zakupie większej ilości sztuk udzielamy rabatów



UWAGI:

Podstawy laminatowe należy obrobić (izolacja przeciwwilgociowa)

Po obróbce dekarzkiej świetlik powinien wystawać minimum 15 cm nad połac dachu

Świetliki na podstawach laminatowych dostarczane są złożone gotowe do montażu na obiekcie